



Produktblatt



Kreuzstück

Abzweige eingeschweißt

aus Edelstahl



D	s	L	l	kg	Art.-Nr.
21,3	2,0	50	25	0,080	CP-021-020
26,9	2,0	58	29	0,120	CP-026-020
33,7	2,0	76	38	0,190	CP-033-020
33,7	2,6	76	38	0,220	CP-033-026
33,7	3,2	76	38	0,280	CP-033-032
42,4	2,0	96	48	0,280	CP-042-020
42,4	2,6	96	48	0,370	CP-042-026
42,4	3,0	96	48	0,400	CP-042-030
48,3	2,0	114	57	0,400	CP-048-020
48,3	2,6	114	57	0,400	CP-048-026
48,3	3,2	114	57	0,580	CP-048-032
60,3	2,0	128	64	0,500	CP-060-020
60,3	2,6	128	64	0,620	CP-060-026
60,3	3,0	128	64	0,800	CP-060-030
76,1	2,0	152	76	0,750	CP-076-020
76,1	3,0	152	76	1,160	CP-076-030
88,9	2,0	172	86	0,990	CP-088-020
88,9	2,6	172	86	1,250	CP-088-026
88,9	3,0	172	86	1,400	CP-088-030
114,3	2,0	210	105	1,500	CP-114-020
114,3	2,6	210	105	1,800	CP-114-026
114,3	3,0	210	105	2,020	CP-114-030
114,3	3,6	210	105	2,900	CP-114-036
139,7	2,0	248	124	2,780	CP-139-020
139,7	2,6	248	124	2,840	CP-139-026
139,7	3,0	248	124	3,100	CP-139-030
168,3	2,0	286	143	2,900	CP-168-020
168,3	2,6	286	143	4,300	CP-168-026
168,3	3,0	286	143	4,500	CP-168-030
219,1	3,0	356	178	6,600	CP-219-030
273,0	3,0	432	216	10,500	CP-273-030
323,9	3,0	508	254	13,900	CP-323-030
355,6	3,0	560	280	16,900	CP-355-030

Verfügbare Werkstoffe: 1.4571

Y-/ X-Stücke > Kreuzstück



Kreuz-Stücke

in Anlehnung DIN EN 10253-3

Ausführung

aus geschweißtem Rohr oder Blech gefertigt

lasergeschnitten

mit stumpf eingeschweißten Abgangsstutzen

im Tauchbad gebeizt

optional mit reduzierten Abzweigen

Abmessungsbereich DN 10 - DN 600

Werkstoffe 1.4307/304L - 1.4571 - 1.4404/316L

Attest Vormaterial gem. EN 10204/3.1

Varinox GmbH | Revisionsdatum 08.10.2025 | Revisionsnummer 42 ([t 033])

