




Hosenbogen, geschweißt
aus zwei Rohrbogen 45° Typ 5D
ähnlich DIN EN 10253-3

Kurzbezeichnung: YB45*



Technisches Produktblatt

D	s	r	kg	Art.-Nr.
33,7	2,0	73,0	0,165	YB45-033X20-4
42,4	2,0	93,0	0,189	YB45-042X20-4
48,3	2,0	108,0	0,195	YB45-048X20-4
60,3	2,0	135,0	0,414	YB45-060X20-4
76,1	2,0	175,0	0,760	YB45-076X20-4
88,9	2,0	205,0	1,157	YB45-088X20-4
114,3	2,0	270,0	1,882	YB45-114X20-4
114,3	2,6	270,0	2,000	YB45-114X26-4
139,7	2,6	330,0	3,250	YB45-139X26-4
139,7	3,0	330,0	3,700	YB45-139X30-4
168,3	2,6	390,0	4,100	YB45-168X26-4
168,3	3,0	390,0	5,200	YB45-168X30-4
219,1	3,0	510,0	8,540	YB45-219X30-4
273,0	3,0	625,0	13,486	YB45-273X30-4
323,9	3,0	775,0	19,290	YB45-323X30-4

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Hosen-Bogen > 45° (Typ 5D)

**Hosen-Bogen**

mit Anschweißenden

Ausführunggefertigt/ geschweißt aus zwei Rohrbogen 45° Typ 5D ($r=2,5xD$)

lasergeschnitten

unter Schutzgas geschweißt

im Tauchbad gebeizt

Abmessungsbereich DN 10 - DN 600

Wandstärken 2,0 bis 5,0 mm

Werkstoffe 1.4307/304L - 1.4571 - 1.4404/316L

Attest Vormaterial gem. EN 10204/3.1